

無線ルーター内蔵光回線終端装置ご利用時の注意事項

- 無線ルーター内蔵光回線終端装置は光回線終端装置(以下、D-ONUと称します)に無線ルーターが内蔵されており、別途無線ルーターを購入又は用意することなくお持ちの無線LAN対応機器でインターネットを利用することができるようになります。
ただし、無線ルーター内蔵D-ONUが設置されている建物内かつ、無線電波の届く範囲でのみ利用が可能になります。屋外や別の建物では使用出来ません。
- 無線ルーター内蔵D-ONUを設置した建物の構造や場所等の状況によっては電波が届かない場合や通信が不安定になったり、速度が低下する場合がございますので予めご了承ください。
また近くに同じ周波数帯域を使用する機器等がある場合も通信速度の低下や通信が不安定になる場合がございます。弊社では無線LAN通信の品質・速度・動作の保証は出来ませんので予めご了承下さい。
無線環境を改善するためには別途お客様にて無線中継器をご用意ください。また無線ルーター内蔵D-ONUに市販の無線ルーターを接続してそちらをお使いいただくことも可能です。(無線ルーター機能のないD-ONUもご用意可能です。)
- 無線ルーター内蔵D-ONUは縦置き専用であり寝かせて使用することはできません。また放熱のために機器の周囲にそれぞれ5cm以上の空間を空けてご利用ください。メディアボックスやオーディオラックなどに収容した場合や、夏場など周囲の温度が高い場合(40℃以上)、正常に動作できなくなり故障の原因となりますのでご注意ください。
- 無線ルーターに特殊な設定(ポート開放等)をしてご利用される場合は弊社の無線ルーター内蔵D-ONUでは正常に動作しない可能性がございますので、その場合は別途お客様にて無線ルーターをご用意の上、ご使用頂ますようお願いいたします。弊社では無線ルーター内蔵D-ONUに特殊な設定をされた場合、動作の保証は出来ませんので予めご了承ください。
また、お客様がご利用されている機器の組み合わせなどによっては無線ルーター内蔵D-ONUの一部機能がご利用いただけない場合がございますので予めご了承ください。
- 無線ルーター内蔵D-ONUや無線の設定に異常が発生した時など、ご訪問や遠隔操作にて無線ルーター内蔵D-ONUの設定変更や、やむを得ず工場出荷状態の設定に戻したり、機器の交換を行う場合がございますので予めご了承ください。設定を工場出荷状態に戻したり、機器を交換すると無線設定が初期化または変更され、無線LAN対応機器側での再設定が必要となりますのでご注意下さい。
- 無線LAN対応機器との接続設定に必要なSSIDやパスワードは無線ルーター内蔵D-ONUの背面のシール部分に記載がございます。シールの交換は出来ませんので汚したり破いたりしないようご注意下さい。
- 本注意事項の内容は予告なしに変更となる場合がございます。予めご了承ください。